



Drive-through scale (IP67) with XXL display device and EC type approval [M]

Features

- Drive-through scale for rapid weighing of e.g. wire cage trolleys, shelf trolleys, container trolleys, storage trolleys, sack trucks, transpallets, mobile containers, containers refuse etc.
- **Low platform height** and integrated access ramps on both sides facilitate access. No need for pit frame installation – which saves money
- **1 Weighing bridge:** out of anti-slip corrugated steel, 4 silicone-coated steel load cells, dust and spray protection IP67
- **Display device:** for details see KERN KFB-TM
- **Protective working cover** included with delivery
- **2** Did you know? Our floor scales are delivered in a robust wooden box. This protects the high-quality weighing technology from environmental influences and stresses during transportation. KERN – always one step ahead

Technical data

- Large backlit LCD display, digit height 52 mm
- Overall dimensions W×D×H
 - A** 1600×1200×80 mm
 - B** 1800×1400×80 mm
- Platform height in the drive-through area: 80 mm
- Dimensions weighing surface
 - A** W×D 1000×1000 mm
 - B** W×D 1200×1200 mm
- Dimensions of display device W×D×H 250×160×65 mm
- Cable length of display device approx. 5 m
- Permissible ambient temperature -10 °C/40 °C

Accessories

- Protective working cover, scope of delivery: 5 items, KERN KFB-A02S05
- **3** Stand to elevate display device, height of stand approx. 800 mm, Stand to elevate display device, height of stand approx. 800 mm, KERN BFS-A07

- Pair of base plates to fix the weighing bridge to the floor, KERN BFS-A06
- **Rechargeable battery pack internal**, operating time up to 35 h without backlight, charging time approx. 10 h, KERN KFB-A01
- Bluetooth data interface for wireless data transfer to PC or tablets, must be ordered at purchase, not in combination with verification, KERN KFB-A03
- Analogue module, must be ordered at purchase, not possible in combination with signal lamp
0-10 V: KERN KFB-A04
4-20 mA: KERN KFB-A05
- **4 Signal lamp** for visual support of weighing with tolerance range, KERN CFS-A03
- **5 Large display with superior display size**, KERN YKD-A02
- Y-cable for parallel connection of two terminal devices to the RS-232 interface on the scale, e.g. signal lamp and printer, KERN CFS-A04
- Cable with special length 15 m, between display device and platform, for verified models which must be ordered at the time of purchase, KERN BFB-A03
- Further details, plenty of further accessories and suitable printers see Accessories

Note: For verified scales the weighing bridge must be fixed to the floor. Optionally, with an access ramp, a footplate pair or a pit frame

1 Shipment via freight forwarder. Please ask for dimensions, gross weight, shipping costs

STANDARD



OPTION



FACTORY



Model	Weighing capacity [Max] kg	Readability = Verification value [d] = [e] kg	Minimal load [Min] kg	Net weight approx. kg	Weighing plate	Option		
						Verification		DAkkS Calibr. Certificate
						M III KERN		DAkkS KERN
NFB 600K200M	600	0,2	4	130	A	965-230		963-130
NFB 600K200LM	600	0,2	4	165	B	965-230		963-130
NFB 1.5T0.5M	1500	0,5	10	130	A	965-230	↓	963-130
NFB 1.5T0.5LM	1500	0,5	10	155	B	965-230		963-130

Note: For applications that require verification, please order verification at the same time, initial verification at a later date is not possible. Verification at the factory, we need to know the full address of the location of use.



KERN Piktogram:

 Belső jusztírózó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírózó súllyal történik.	 Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 Jusztírózó program (CAL) A pontossági beállításához külső súly szükséges.	 Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazámolási funkció.	 Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.		 Erőmérő cella
 Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre		 Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 WLAN adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre.	 Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 Elektromágneses erő kompenzáció
 Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhoz, szelepekhez stb.	 Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodellt.	 Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésevel stabil mérés érhető el.	 DAKkS kalibrálás kérhető A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Vezeték nélküli adatáramlás. A mérőegység és a kijelző/értékelő egység között integrált rádió modul alkalmaz.	 Por és folyadék elleni védettség, IPxx A piktogram mutatja a védettség mértékét. Pl. IP67	 A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.	 Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	
 Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.		

PRECIMER KFT.

 info@precimer.hu

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

