



Accessories

- Protective working cover over the display device, scope of delivery: 5 items, KERN KFB-A02S05
- **3** Stand to elevate display device, height of stand approx. 1040 mm, KERN BFS-A07
- Internal rechargeable battery pack, operating time up to 35 h without backlight, charging time approx. 10 h, KERN KFB-A01
- Bluetooth data interface for wireless data transfer to PC or tablets, must be ordered at purchase. When installing the Bluetooth data interface, the RS-232 data interface can no longer be used, KERN KFB-A03
- Analogue module, must be ordered at purchase, not possible in combination with signal lamp or rechargeable battery pack
0-10 V: KERN KFB-A04
4-20 mA: KERN KFB-A05
- **4** Signal lamp for visual support of weighing with tolerance range, not possible in combination with analogue module, KERN CFS-A03
- **5** Large display with superior display size KERN YKD-A02
- Y-cable for parallel connection of two terminal devices to the RS-232 interface on the scale, e.g. signal lamp and printer, KERN CFS-A04
- Cable with special length 15 m, between display device and platform, for verified models which must be ordered at the time of purchase, KERN BFB-A03
- Further details, plenty of further accessories and suitable printers see *Accessories*

Highly versatile weighing beams (IP67) for large loads to 6 t

Features

- Flexible solution for weighing large, bulky or long items, thanks to freely positionable weighing beams and a 5 m (!) long connecting cable between the beams
- High mobility: thanks to rechargeable battery operation (optional), compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations
- **1** Weighing beams: steel, painted, 4 silicone-coated aluminium load cells, protection against dust and water splashes IP67, weighing beams can also be delivered as components without the display device, for details see KERN KFA-V20
- **2** Sturdy handles for transporting the weighing beams
- **2** KERN UFA-L: Each weighing beam has a roller and handle for easy transport of the scale, see larger picture
- Display device: for details see KERN KFB-TM
- Benchtop stand incl. wall mount for display device as standard
- Totalising of weights and piece counts

- Protective working cover included with delivery
- KERN UFA-S: Model with short weighing beams, ideal for weighing compact items or animals in transport boxes
- Did you know? Our floor scales are delivered in a robust wooden box. This protects the high-quality weighing technology from environmental influences and stresses during transportation. KERN – always one step ahead

Technical data

- Large backlit LCD display, digit height 52 mm
- Dimensions of display device W×D×H 250×160×65 mm
- Cable length of display device approx. 5 m
- Cable length weighing beams approx. 5 m
- Permissible ambient temperature -10 °C/40 °C

STANDARD



OPTION



FACTORY



Model	Weighing capacity [Max] kg	Readability [d] kg	Dimensions Weighing beam W×D×H mm	Net weight approx. kg	Options
					DAkKS Calibr. Certificate DAkKS KERN
UFA 600K-1S	600	0,2	800×120×84	36	963-130
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	1270×170×85	40	963-130
UFA 3T1	3000	1	1270×170×85	38	963-132
UFA 3T-3L	3000	1	2000×120×90	60	963-132
UFA 6T-3	6000	2	1200×160×115	95	963-132
UFA 6T-3L	6000	2	2000×160×115	130	963-132

! Shipment via freight forwarder. Please ask for dimensions, gross weight, shipping costs

KERN Piktogram:

 CAL INT	Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.	 PCS	Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 UNDER	Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 CAL EXT	Jusztírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.	 RECIPE A	Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 BATT	Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 MEMORY	Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 RECIPE B	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 ACCU	Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI	ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 RECIPE C	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazárolási funkció.	 MULTI	Univerzális adapter: univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS 232	RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 SUM	Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230 V	230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS 485	RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KCP	KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 230 V	Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB	USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 DMS	Erőmérő cella	 BT	Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze
 WLAN	Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze.	 PERCENT	Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 T-FORK	Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 SWITCH	Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhhoz, szelepekhez stb.	 UNIT	Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 FORCE	Elektromágneses erő kompenzáció
 DUAL	Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 TOL	Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 SC TECH	Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata. Nagyobb precizitás.
 LAN	Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 MOVE	Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűréssel stabil mérés érhető el.	 M +3 DAYS	Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 KUP	KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlog, Ethernet) adatcserével	 IP	Por és folyadék elleni védetség, IPxx A piktogram mutatja a védetség mértékét. Pl. IP67	 DAKKS +3 DAYS	DAKKS kalibrálás kérhető A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP INTERN	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 EASY-T	Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAY	A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP PRINTER	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.	 INOX	Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 DAYS	Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 ANALOG	Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.			 ISO +10 DAYS	Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

PRECIMER KFT.

 info@precimer.hu

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

