



**1 KERN KFB-TM**

Display device with large digits – easy to read and optional analogue output for controlling systems (PLC) etc.

**2 KERN KFS-TM**

Professional indicator with 3 displays, also with EC type approval [M]

**Tip**

- to see what options are offered by this display device, please see the KERN platform scale IFB on page 114

**Tip**

- to see what options are offered by this display device, please see the KERN counting scale IFS on page 92

STANDARD

CAL EXT	RS 232	KCP	GLP	PCS	SUM	UNIT	TOL
---------	--------	-----	-----	-----	-----	------	-----

STANDARD      OPTION      FACTORY

MOVE	B	1 DAY	ACCU	BT 2.0	ANALOG	M
------	---	-------	------	--------	--------	---

STANDARD

CAL EXT	MEMORY	RS 232	KCP	GLP	PCS	SUM
---------	--------	--------	-----	-----	-----	-----

STANDARD      OPTION      FACTORY

TOL	C	1 DAY	ACCU	M
-----	---	-------	------	---

Features	Model KERN 1 KFB-TM	Model KERN 2 KERN KFS-TM
Display (segments)	5 + ½ digits	6 digits
EC type approval	yes	yes
Resolution verifiable	6000 e	3000 e
Resolution non verifiable	30000 d	60000 d
Weighing capacities	≤ 2	≤ 2
Weighing units	kg, lb	kg, g
Readability	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, n
Piece counting with reference	10, 20, 50, 100, 200	n
Display, digit height	Backlit LCD display, 52 mm	Backlit LCD displays, 13/ 16,5 mm
Additional functions	Totalising, HOLD function, Integrated KERN Communication Protocol (KCP), ideal for connecting an Merchandise Management or ERP system, Compatible with the KERN EasyTouch App	99 item memories, totalising, printing of date and time, Integrated KERN Communication Protocol (KCP), ideal for connecting an Merchandise Management or ERP system, Compatible with the KERN EasyTouch App
Strain gauge load cells	87 – 1600 Ω	87 – 1600 Ω
Linearisation	3 points	4 points
Input voltage	12 V, 500 mA	12 V, 500 mA
Permissible ambient temperature	-10 °C/40 °C	0 °C/40 °C
Interface RS-232	yes	yes
2. Interface RS-232, separate Y cable	CFS-A04	CFS-A04
Interface RS-485	-	-
Interface USB	-	-
Interface Bluetooth	KERN KFB-A03	-
Analogue module	0–10V: KERN KFB-A04 4–20 mA: KERN KFB-A05	-
Signal lamp	CFS-A03	CFS-A03
Foot switch	-	-
Stand	BFS-A07	BFS-A07
Benchtop stand for display device/wall mount	yes/yes	yes/yes
Protective working cover	KFB-A02S05,	KFB-A02S05,
Rechargeable battery pack	KFB-A01,	KFB-A01,
Operating/charging time	up to 35 h/12 h	up to 40 h/12 h
Dimensions Housing W×D×H	250×160×65 mm	260×150×65 mm
Net weight	1,2 kg	1,5 kg

\* not possible in combination with verification. When installing the Bluetooth data interface, the RS-232 data interface can no longer be used

\*\* not possible in combination with signal lamp. When installing the analogue module, the RS-232 data interface can no longer be used

# KERN Piktogram:

 <b>CAL INT</b>	Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.	 <b>PCS</b>	Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 <b>UNDER</b>	Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 <b>CAL EXT</b>	Jusztírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.	 <b>RECIPE A</b>	Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 <b>BATT</b>	Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 <b>MEMORY</b>	Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 <b>RECIPE B</b>	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 <b>ACCU</b>	Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 <b>ALIBI</b>	ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 <b>RECIPE C</b>	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazárolási funkció.	 <b>MULTI</b>	Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 <b>RS 232</b>	RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 <b>SUM</b>	Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 <b>230 V</b>	230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 <b>RS 485</b>	RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 <b>KCP</b>	KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 <b>230 V</b>	Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 <b>USB</b>	USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 <b>DMS</b>	Erőmérő cella	 <b>BT</b>	Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze
 <b>WLAN</b>	Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze.	 <b>PERCENT</b>	Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 <b>T-FORK</b>	Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 <b>SWITCH</b>	Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhhoz, szelepekhez stb.	 <b>UNIT</b>	Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 <b>FORCE</b>	Elektromágneses erő kompenzáció
 <b>DUAL</b>	Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 <b>TOL</b>	Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 <b>SC TECH</b>	Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 <b>LAN</b>	Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 <b>MOVE</b>	Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűréssel stabil mérés érhető el.	 <b>M</b> +3 DAYS	Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 <b>KUP</b>	KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlog, Ethernet) adatcserével	 <b>IP</b>	Por és folyadék elleni védetség, IPxx A piktogram mutatja a védetség mértékét. Pl. IP67	 <b>DAKKS</b> +3 DAYS	DAKKS kalibrálás kérhető A várhatóátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 <b>GLP INTERN</b>	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 <b>EASY-T</b>	Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 <b>DAY</b>	A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 <b>GLP PRINTER</b>	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.	 <b>INOX</b>	Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 <b>DAYS</b>	Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 <b>ANALOG</b>	Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.			 <b>ISO</b> +10 DAYS	Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

PRECIMER KFT.

 [info@precimer.hu](mailto:info@precimer.hu)

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

# PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

