

Specialists in microscopy for measurement, counting, documentation, archiving and image processing

Features

- A large selection of microscope cameras is available for your individual applications
- The universal microscope cameras can be used anywhere and can be connected to the microscope as well as to a laptop or PC using the USB cable (USB 2.0 or USB 3.0, see table)
- The power supply is through the USB cable, which means that no additional power supply is required
- Your daily work is made significantly easier with the very best synchronisation, a high frame rate as well as stable image performance together with our camera software microscope VIS KERN OXM 901 which we deliver with the product
- For details about our software please refer to the "Camera software microscope VIS KERN OXM 901" product group in the catalogue (page 95) or on the internet.

- These universal cameras can also be connected to all microscopes available on the market offering the appropriate C-mount adapter for the particular microscope

Accessories

- Object micrometer, for calibrating the software measuring function, division 0,1 mm + 0,01 mm, KERN ODC-A2404 € 40,-


C-Mount Cameras – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83



Features

- Through the proven CMOS technology, in connection with the USB 2.0 or USB 3.0 the images are shown quickly and clearly
- These cameras are also ideal for more demanding applications, such as, for example, darkfield, phase contrast and for fluorescence applications
- As well as the camera, the delivery includes our multi-lingual camera software, an USB cable (length: 2 m), various eyepiece adapters and an object micrometre to calibrate the software
- Please order the appropriate C-mount adapter to fit your KERN microscope now

STANDARD



Model	Resolution	Interface	FPS	Sensor	Sensor size	Colour/ Monochrome	Supported operating system
KERN							
ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 – 55	CMOS	1/2,5"	colour	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 831	3,1 MP	USB 3.0	27,3 – 53,3	CMOS	1/3"	colour	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 – 101,2	CMOS	1/2,5"	colour	Win XP, Vista, 7, 8, 10

C-Mount Camera – High Resolution KERN ODC-84



Features

- The high-resolution, professional ODC-84 range offers you an impressive 20 megapixel resolution which will give you bright detailed views of your sample. By using the integrated USB 3.0 interface, live images are transferred to the KERN OXM 902 for processing and documentation
- Power supply is through the USB interface so that there is no requirement for an external power source.
- As well as the camera, the delivery includes our multi-lingual camera software, an USB cable (length: 2 m), various eyepiece adapters and an object micrometre to calibrate the software
- Please order the appropriate C-mount adapter (only 1,0x possible) to fit your KERN microscope now

STANDARD



Model	Resolution	Interface	FPS	Sensor	Sensor size	Colour/ Monochrome	Supported operating system
KERN							
ODC 841	20 MP	USB 3.0	15 – 60	CMOS	1"	colour	Win XP, Vista, 7, 8, 10

! Can only be used in combination with compound microscopes



360°-ban elforgatható mikroszkópfej



Monokuláris mikroszkóp
Egy okulárral szerelt mikroszkóp



Binokuláris mikroszkóp
Két okulárral szerelt mikroszkóp



Trinokulár mikroszkóp
Két okulárral + kamera csatlakozási lehetőséggel ellátott mikroszkóp



Abbe Condenser
Nagy numerikus apertúra, koncentrált fókusz és fény.



Halogén megvilágítás
Éles, kontrasztos kép



LED megvilágítás
Hideg fényű, energiatakarékos, hosszú élettartamú megvilágítás



Felső megvilágítás
Nem áttetsző tárgyakhoz



Alsó megvilágítás
Áttetsző tárgyakhoz



Fluorászáló megvilágítás
Sztereo mikroszkópokhoz



Fluoreszkáló megvilágítás fénymikroszkópokhoz
100 W-os lámpa és szűrő



Fluoreszkáló megvilágítás fénymikroszkópokhoz
3 W-os LED megvilágítás szűrővel



Fénymező megvilágító egység
Nagyobb kontraszthoz



Sötétmező megvilágító egység
Nagyobb kontraszt indirekt megvilágításnál



Polarizációs egység
A fény polarizálásához



Végtelenített rendszer
Végtelenre korrigált optikai rendszer



Zoom nagyítás
Sztereo mikroszkópoknál



Auto - fókusz
Automatikusan beálló fókusz



Telecentrikus rendszer
Sztereo mikroszkópokhoz, szemfáradás elkerüléséhez



Beépített skála
Okulárban



SD kártya
Adatok tárolásához



USB 2.0 digitális kamera
A képek közvetlen átviteléhez PC-re



USB 3.0 digitális kamera
A képek közvetlen átvitelére PC-re



WiFi adat interfész
A képek közvetlen átviteléhez mobil eszközökre



HDMI digitális kamera
Képek közvetlen átviteléhez külső megjelenítő eszközökre



PC szoftver
A mért értékek átvitelére és feldolgozására PC-re



Automatikus hőmérséklet kompenzálás
10 °C és 30 °C közötti tartományban végzett méréseknél



Por és folyadék elleni védelmi fokozat IPxx besorolás szerint
A védelem konkrét fokozatát a piktogram mutatja. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013



Elemes működés
Elemmel működő eszköz. Az elem típusa a terméknél van megadva



Újratölthető elemmel működés
Újratölthető elem fogadására előkészített eszköz



Hálózati adapter
230V/50Hz EU szabvány szerint
Rendelésre GB, AUS, USA verzió.



Hálózati működés
Eszközbe beépítve. 230V/50Hz EU szabvány. Rendelésre GB, AUS, USA szabvány szerint



Kiszállítás
A szállítási időről a Precimer Kft.-től kérhet tájékoztatást.

ABBREVIATIONS

C-Mount	Adapter kamera csatlakoztatásához trinokulár mikroszkópokhoz
FPS	Képkocka másodpercenként
H(S)WF	Magas (Szuper) széles látómező (szemüveget viselőknél)
LWD	Hosszú munkatáv
N.A.	Numerikus Apertúra
SLR camera	Egylencsés tükrereflexes kamera
SWF	Szuperszéles látómező (legalább \varnothing 23 mm 10× okulárral)
W.D.	Munkatávolság
WF	Széles látómező (\varnothing 22 mm-ig 10× okulárral)